Duracover

Cubre suelo para paisajismo (duración: mínimo 5 años)

Ficha técnica

Descripción del producto

Tipo de producto	Malla tejida	**Aplicación**	Exterior
Color	Marrón	**Polímero**	100% Ácido polilactico

Propiedades

Propiedades mecánicas	**Estándar**	**Rendimiento**	**Tolerancia**
Resistencia a la tracción - urdimbre	EN ISO 10319	9 kN/m	-0,9 kN/m
Resistencia a la tracción- trama	EN ISO 10319	7,5 kN/m	-0,75 kN/m
Alargamiento a la rotura - Urdimbre	EN ISO 10319	30 %	±6,9 %
Alargamiento a la rotura - Trama	EN ISO 10319	30 %	±6,9 %
Permeabilidad al agua	EN ISO 11058	7,5 l/m²*s	-2,25 l/m²*s
Encogimiento	2h a 70°C	≤2 %	-

Propiedades físicas	**Estándar**	**Rendimiento**	**Tolerancia**
Peso	EN ISO 9864	130 g/m²	±13 g/m²
Longitud		100 ml o segùn se requiere	-
Ancho		100-150-200-250-300-400-500 cm	±2 cm

Durabilidad	**Estándar**	**Rendimiento**
Estabilización UV	Metodo de prueba Phormium	500 kLy
#N/A	EN ISO 12952-1	No se encenderá con un cigarrillo encendido

22/03/2016

La información establecida en esta ficha tecníca refleja el mejor conocimiento al momento de la publicación. El documento está sujeto a cambios de acuerdo con los nuevos desarrollos y hallazgos. La misma cautela se aplica a las propiedades de los productos descritos. No se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso de los productos y de las informaciones.

Fecha :

Phormium NV

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgica

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com

3

Versión n°