PH 77 (B)

Pantalla de Sombreo / Ahorro enrgetico - version B- para sistemas colgantes

Ficha técnica

Descripción del producto

Tipo de producto	Malla tejida	**Aplicación**	Interior
Color	Aluminio / Difuso; (B) con tiras reforzadas cada 20 cm (dirección de longitud)	**Material**	Aluminio / PAD / Acrílico

Propiedades

Propiedades físicas	**Estándar**	**Rendimiento**	**Tolerancia**
Peso	EN ISO 9864	73 g/m²	±7,3 g/m²
Longitud		Segùn se requiere	-
Ancho del rollo		335(B) - 430(B) - 480 - 530 cm	±2 cm
		131,9(B) - 169,3(B) - 189,0 - 208,7 in	±0,8 in

Propiedades mecánicas	**Estándar**	**Rendimiento**
Ahorro energético	Metodo de prueba Phormium	68 %
0	Metodo de prueba Phormium	25 %
0	Metodo de prueba Phormium	75 %
Encogimiento	2h a 70°C	≤1 %

Durabilidad	**Estándar**	**Rendimiento**
Resistencia al fuego	DIN 4102	-
	NTA 8825	-
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Garantía

Ocho (8) años en todos los tipos de invernaderos, consulte la garantía limitada de Phormium para todos los terminos y condiciones y exclusiones por escrito.

Observaciones

Los anchos de los rollos con una (B) indican que la pantalla solo existe con tiras reforzadas. Los anchos de los rollos sin (B) solo existen para sistemas deslizantes

La información establecida en esta ficha tecníca refleja el mejor conocimiento al momento de la publicación. El documento está sujeto a cambios de acuerdo con los nuevos desarrollos y hallazgos. La misma cautela se aplica a las propiedades de los productos descritos. No se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso de los productos y de las informaciones.

Phormium NV
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgica
info@phormium.com / www.phormium.com

Fecha : 23/04/2025
Versión n° 3