PHL 20

Pantalla vertical de ahorro energético

Ficha técnica

Descripción del producto

Tipo de producto	Tejido laminado	**Aplicación**	Interior
Color	Difuso	**Material**	100% Politileno

Propiedades

Propiedades físicas	**Estándar**	**Rendimiento**	**Tolerancia**
Peso	EN ISO 9864	91 g/m²	±9,1 g/m²
Longitud		Segùn se requiere	-
Ancho del rollo		190-210-230-250-270 cm	±2 cm
		74,8-82,7-90,5-98,4-106,3 in	±0,8 in

Propiedades mecánicas	**Estándar**	**Rendimiento**
Ahorro energético	Metodo de prueba Phormium	50 %
0	Metodo de prueba Phormium	84 %
0	Metodo de prueba Phormium	16 %
Encogimiento	2h a 70°C	≤1 %

Durabilidad	**Estándar**	**Rendimiento**
Resistencia al fuego	DIN 4102	-
	NTA 8825	Clase 2
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Garantía
Ocho (8) años en todos los tipos de invernaderos, consulte la garantía limitada de Phormium para todos los terminos y condiciones y exclusiones por escrito.

Observaciones
-

La información establecida en esta ficha tecníca refleja el mejor conocimiento al momento de la publicación. El documento está sujeto a cambios de acuerdo con los nuevos desarrollos y hallazgos. La misma cautela se aplica a las propiedades de los productos descritos. No se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso de los productos y de las informaciones.

Phormium NV
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgica
info@phormium.com / www.phormium.com

Fecha : 28/09/2022
Versión n° 2