PhormiFlex

Cubre suelo

Ficha técnica

Descripción del producto

Tipo de producto	Malla tejida	**Aplicación**	Interior
Color	Blanco con lineas negras cada 25cm	**Polímero**	100% Politileno

Propiedades

Propiedades mecánicas	**Estándar**	**Rendimiento**	**Tolerancia**
Resistencia a la tracción - urdimbre	EN ISO 10319	24 kN/m	-2,4 kN/m
Resistencia a la tracción- trama	EN ISO 10319	13 kN/m	-1,3 kN/m
Alargamiento a la rotura - Urdimbre	EN ISO 10319	20 %	±2 %
Alargamiento a la rotura - Trama	EN ISO 10319	17 %	±1,7 %
Permeabilidad al agua	EN ISO 11058	15 l/m²*s	-4,5 l/m²*s
Encogimiento	2h a 70°C	1	-

Propiedades físicas	**Estándar**	**Rendimiento**	**Tolerancia**
Peso	EN ISO 9864	100 g/m²	±10 g/m²
Longitud		Segùn se requiere	-
Ancho		335-415-525 cm	±2 cm

Durabilidad	**Estándar**	**Rendimiento**	**Tolerancia**
Estabilización UV	(para uso interior)	500 kLy	

19/03/2015

Fecha :

2

Versión n°

La información establecida en esta ficha tecníca refleja el mejor conocimiento al momento de la publicación. El documento está sujeto a cambios de acuerdo con los nuevos desarrollos y hallazgos. La misma cautela se aplica a las propiedades de los productos descritos. No se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso de los productos y de las informaciones.

Phormium NV

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgica

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com