PhormiTex Eclipse Dry

Pantalla de fotoperiodo con control de humedad activo

Ficha técnica

Descripción del producto

Tipo de producto	Malla tejida 3D	**Aplicación**	Interior
Color	Aluminio/Negro	**Material**	Aluminio / PAD / Modacrílico

Propiedades

Propiedades físicas	**Estándar**	**Rendimiento**	**Tolerancia**
Peso	EN ISO 9864	221 g/m²	±22,1 g/m²
Longitud		Segùn se requiere	-
Ancho del rollo		400-430-480-530 cm	±2 cm
		157,5-169,3-189,0-208,7 in	±0,8 in

Propiedades mecánicas	**Estándar**	**Rendimiento**
Ahorro energético	Metodo de prueba Phormium	78 %
0	Metodo de prueba Phormium	0,1 %
0	Metodo de prueba Phormium	99,9 %
Encogimiento	2h a 70°C	≤1 %

Durabilidad	**Estándar**	**Rendimiento**
Resistencia al fuego	DIN 4102	-
	NTA 8825	Clase 1
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Garantía
Ocho (8) años en todos los tipos de invernaderos, consulte la garantía limitada de Phormium para todos los terminos y condiciones y exclusiones por escrito.

Observaciones
-

La información establecida en esta ficha tecníca refleja el mejor conocimiento al momento de la publicación. El documento está sujeto a cambios de acuerdo con los nuevos desarrollos y hallazgos. La misma cautela se aplica a las propiedades de los productos descritos. No se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso de los productos y de las informaciones.

Phormium NV
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgica
info@phormium.com / www.phormium.com