# PhormiTex Lumina 60 O

**Pantalla de sombreo abierta**

## Ficha técnica

### Descripción del producto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de producto** | Malla tejida | **Aplicación** | Interior |
| **Color** | Blanco | **Material** | PE/Modacryl |

### Propiedades

| **Propiedades físicas** | **Estándar** | **Rendimiento** | **Tolerancia** |
|---|---|---|---|
| Peso | EN ISO 9864 | 59 g/m² | ±5,9 g/m² |
| Longitud | | Segün se requiere | - |
| Ancho del rollo | | 325-430-480-525 cm | ±2 cm |
| | | 127,9-167,3-187,0-206,7 in | ±0,8 in |

| **Propiedades mecánicas** | **Estándar** | **Rendimiento** |
|---|---|---|
| Ahorro energético | Metodo de prueba Phormium | 25 % |
| 0 | Metodo de prueba Phormium | 40 % |
| 0 | Metodo de prueba Phormium | 60 % |
| Encogimiento | 2h a 70°C | ≤1 % |

| **Durabilidad** | **Estándar** | **Rendimiento** |
|---|---|---|
| Resistencia al fuego | DIN 4102 | B1 |
| | NTA 8825 | - |
| | ASTM E 84 | - |
| | NFPA 701 - 2015 Test Method 2 | - |

| **Garantía** |
|---|
| Ocho (8) años en todos los tipos de invernaderos, consulte la garantía limitada de Phormium para todos los terminos y condiciones y exclusiones por escrito. |

| **Observaciones** |
|---|
| - |

La información establecida en esta ficha tecníca refleja el mejor conocimiento al momento de la publicación. El documento está sujeto a cambios de acuerdo con los nuevos desarrollos y hallazgos. La misma cautela se aplica a las propiedades de los productos descritos. No se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso de los productos y de las informaciones.

**Phormium NV**
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgica
info@phormium.com / www.phormium.com