Duracover

Couvre-sol pour le paysage (durée de vie: 5 ans minimum)

Fiche technique

Description du produit

Type de produit	Produit tissé	**Application**	Extérieur
Couleur	Marron	**Polymère**	100% Poly Lactic Acid (amidon de mais)

Caractéristiques

Propriétés Mécaniques	**Standard**	**Performance**	**Tolérance**
Résistance à la traction en chaîne	EN ISO 10319	9 kN/m	-0,9 kN/m
Résistance à la traction en trame	EN ISO 10319	7,5 kN/m	-0,75 kN/m
Elongation en chaîne	EN ISO 10319	30 %	±6,9 %
Elongation en trame	EN ISO 10319	30 %	±6,9 %
Perméabilité	EN ISO 11058	7,5 l/m²*s	-2,25 l/m²*s
Rétricissement	2h à 70°C	≤2 %	-

Caractéristiques Physiques	**Standard**	**Performance**	**Tolérance**
Poids	EN ISO 9864	130 g/m²	±13 g/m²
Longueur		100 ml ou sur mesure	-
Largeur du rouleau		100-150-200-250-300-400-500 cm	±2 cm

Longévité	**Standard**	**Performance**
Stabilisation UV (#kLy)	Méthode de Test Phormium	500 kLy
#N/A	EN ISO 12952-1	Ininflammable sous l'action d'une cigarette allumée

Date de la version : 22/03/2016
Version n° 3

Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.

Phormium NV
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgique
T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02
info@phormium.com / www.phormium.com