GreenTrans White

Toile de ramassage

Fiche technique

Description du produit

Type de produit	Produit tissé	**Application**	Intérieur
Couleur	Blanc	**Polymère**	100% Polypropylene

Caractéristiques

Propriétés Mécaniques	**Standard**	**Performance**	**Tolérance**
Résistance à la traction en chaîne	EN ISO 10319	24 kN/m	-2,4 kN/m
Résistance à la traction en trame	EN ISO 10319	13 kN/m	-1,3 kN/m
Elongation en chaîne	EN ISO 10319	20 %	±2 %
Elongation en trame	EN ISO 10319	17 %	±1,7 %
Perméabilité	EN ISO 11058	15 l/m²*s	-4,5 l/m²*s
Rétricissement	2h à 70°C	1 %	-

Caractéristiques Physiques	**Standard**	**Performance**	**Tolérance**
Poids	EN ISO 9864	100 g/m²	±10 g/m²
Longueur		Sur mesure	-
Largeur du rouleau		100-110 cm	±2 cm

Longévité	**Standard**	**Performance**	**Tolérance**
Stabilisation UV (#kLy)	Conditions intérieur	500 kLy	

22/03/2016

Date de la version :

3

Version n°

Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.

Phormium NV

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgique

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com