PHL 20

Ecran vertical pour économie d'énergie

Fiche technique

Description du produit

Type de produit	Toile tissée et laminée	**Application**	Intérieur
Couleur	Diffus	**Matériel**	100% Polyethylene

Caractéristiques

Caractéristiques Physiques	**Standard**	**Performance**	**Tolérance**
Poids	EN ISO 9864	91 g/m²	±9,1 g/m²
Longueur		Sur mesure	-
Largeur du rouleau		190-210-230-250-270 cm	±2 cm
		74,8-82,7-90,5-98,4-106,3 in	±0,8 in

Propriétés Mécaniques	**Standard**	**Performance**
Economie d'énergie	Méthode de Test Phormium	50 %
0	Méthode de Test Phormium	84 %
0	Méthode de Test Phormium	16 %
Rétricissement	2h à 70°C	≤1 %

Longévité	**Standard**	**Performance**
Résistance au feu	DIN 4102	-
	NTA 8825	Class 2
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Garantie
Sous tous les types de serre 8 ans; voir la garantie limitée de Phormium pour connaître tous les termes, conditions et exclusions par écrit.

Remarque
-

Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.

Phormium NV
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgique
info@phormium.com / www.phormium.com

Date de la version : 28/09/2022
Version n° 2