PhormiSol 137 K

Couvre sol sur pouzzolane et traffic léger

Fiche technique

Description du produit

Type de produit	Produit tissé	**Application**	Extérieur
Couleur	Noir avec lignes vertes (25 cm)	**Polymère**	100% Polypropylene

Caractéristiques

Propriétés Mécaniques	**Standard**	**Performance**	**Tolérance**
Résistance à la traction en chaîne	EN ISO 10319	18 kN/m	-1,8 kN/m
Résistance à la traction en trame	EN ISO 10319	14 kN/m	-1,4 kN/m
Elongation en chaîne	EN ISO 10319	20 %	±2 %
Elongation en trame	EN ISO 10319	15 %	±1,5 %
Perméabilité	EN ISO 11058	20 l/m²*s	-6 l/m²*s
Rétricissement	2h à 70°C	1 %	-

Caractéristiques Physiques	**Standard**	**Performance**	**Tolérance**
Poids	EN ISO 9864	130 g/m²	±13 g/m²
Longueur		Sur mesure	-
Largeur du rouleau		335-415-525 cm	±2 cm

Longévité	**Standard**	**Performance**	**Tolérance**
Stabilisation UV (#kLy)	Méthode de Test Phormium	500 kLy	

Version n° 2
Date de la version : 22/03/2016

Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.

Phormium NV

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgique

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com