# PhormiTex 44 (B)

**Ecran d'ombrage/Ecran économie d'énergie; version B pour les systèmes suspendus**

## Fiche technique

### Description du produit

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Type de produit** | Produit tissé | **Application** | Intérieur |
| **Couleur** | Aluminum/Transparent; (B) avec bandes renforcées chaque 20 cm dans le sens de la longueur | **Matériel** | Alu/Modacryl/HDPE |

### Caractéristiques

| **Caractéristiques Physiques** | **Standard** | **Performance** | **Tolérance** |
|---|---|---|---|
| Poids | EN ISO 9864 | 82 g/m² | ±8,2 g/m² |
| Longueur | | Sur mesure | - |
| Largeur du rouleau | | 335 (B) -430 (B) - 475 - 525 cm | ±2 cm |
| | | 131,9(B) -169,3(B) - 187,3 - 206,7 in | ±0,8 in |

| **Propriétés Mécaniques** | **Standard** | **Performance** |
|---|---|---|
| Economie d'énergie | Méthode de Test Phormium | 52 % |
| 0 | Méthode de Test Phormium | 55 % |
| 0 | Méthode de Test Phormium | 45 % |
| Rétricissement | 2h à 70°C | ≤1 % |

| **Longévité** | **Standard** | **Performance** |
|---|---|---|
| Résistance au feu | DIN 4102 | - |
| | NTA 8825 | Class 1 |
| | ASTM E 84 | - |
| | NFPA 701 - 2015 Test Method 2 | - |

| **Garantie** |
|---|
| Sous tous les types de serre 8 ans; voir la garantie limitée de Phormium pour connaître tous les termes, conditions et exclusions par écrit. |

| **Remarque** |
|---|
| Les largeurs avec un (B) indiquent que l'écran n'existe qu'avec des bandes renforcées. Les largeurs sans (B) existent uniquement pour les systèmes coulissants |

Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.

**Phormium NV**
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgique
info@phormium.com / www.phormium.com