PhormiTex Eclipse 98+1

Ecran d'ombrage

Fiche technique

Description du produit

Type de produit	Tissu double	**Application**	Intérieur
Couleur	A/B B/B	**Matériel**	Alu/PEHD/Modacryl

Caractéristiques

Caractéristiques Physiques	**Standard**	**Performance**	**Tolérance**
Poids	EN ISO 9864	235 g/m²	±23,5 g/m²
Longueur		Sur mesure	-
Largeur du rouleau		325-400-430-480-530 cm	±2 cm
		127,9-157,5-169,3-189,0-208,7 in	±0,8 in

Propriétés Mécaniques	**Standard**	**Performance**
Economie d'énergie	Méthode de Test Phormium	78 %
0	NEN 2675	0,1 %
0	NEN 2675	99,9 %
Rétricissement	2h à 70°C	≤1 %

Longévité	**Standard**	**Performance**
Résistance au feu	DIN 4102	-
	NTA 8825	Class 1
	ASTM E 84	Class 1
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	0

Garantie
Sous tous les types de serre 8 ans; voir la garantie limitée de Phormium pour connaître tous les termes, conditions et exclusions par écrit.

Remarque
-

Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.

Phormium NV
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgique
info@phormium.com / www.phormium.com

Date de la version : 04/01/2024
Version n° 1