PhormiTex Hybrid 66 (B)

Ecran d'ombrage/Ecran économie d'énergie; version B pour les systèmes suspendus

Fiche technique

Description du produit

Type de produit	Produit tissé	**Application**	Intérieur
Couleur	Aluminum/blanc/diffus; (B) avec bandes renforcées chaque 20 cm dans le sens de la longueur	**Matériel**	Alu/Modacryl/HDPE

Caractéristiques

Caractéristiques Physiques	**Standard**	**Performance**	**Tolérance**
Poids	EN ISO 9864	84 g/m²	±8,4 g/m²
Longueur		Sur mesure	-
Largeur du rouleau		335(B) - 400(B) - 430(B) - 475 - 525 cm	±2 cm
		131,9(B) - 157,5(B) - 169,3(B) - 187,0 - 206,7 in	±0,8 in

Propriétés Mécaniques	**Standard**	**Performance**
Economie d'énergie	Méthode de Test Phormium	53 %
0	Méthode de Test Phormium	35 %
0	Méthode de Test Phormium	65 %
Rétricissement	2h à 70°C	≤1 %

Longévité	**Standard**	**Performance**
Résistance au feu	DIN 4102	B1
	NTA 8825	-
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Garantie
Sous tous les types de serre 8 ans; voir la garantie limitée de Phormium pour connaître tous les termes, conditions et exclusions par écrit.

Remarque
Les largeurs avec un (B) indiquent que l'écran n'existe qu'avec des bandes renforcées. Les largeurs sans (B) existent uniquement pour les systèmes coulissants

Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.

Phormium NV
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgique
info@phormium.com / www.phormium.com