Phormium
Supporting growers since 1977

Duracover

Gronddoek voor landschapsarchitectuur (levensduur: min.5 jaar)

Technische gegevens

Productomschrijving

Producttype	Weefsel	**Toepassing**	buiten
Kleur	Bruin	**Polymeer**	100% Poly Lactic Acid

Eigenschappen

Mechanische eigenschappen	**Standaard**	**Prestatie**	**Tolerantie**
Treksterkte - ketting	EN ISO 10319	9 kN/m	-0,9 kN/m
Treksterkte - Inslag	EN ISO 10319	7,5 kN/m	-0,75 kN/m
Rek bij breuk (ketting)	EN ISO 10319	30 %	±6,9 %
Rek bij breuk (bindinslag)	EN ISO 10319	30 %	±6,9 %
waterdoorlatendheid	EN ISO 11058	7,5 l/m²*s	-2,25 l/m²*s
Krimp	2u bij 70°C	≤2 %	-

Fysische eigenschappen	**Standaard**	**Prestatie**	**Tolerantie**
Gewicht	EN ISO 9864	130 g/m²	±13 g/m²
Lengte		100 lm of op aanvraag	-
Breedte		100-150-200-250-300-400-500 cm	±2 cm

Duurzaamheid	**Standaard**	**Prestatie**
UV Stabilisatie	Phormium testmethode	500 kLy
#N/A	EN ISO 12952-1	Niet ontvlambaar door een brandende sigaret

Data versie : 22/03/2016
Versienummer 3

De informatie uiteengezet in deze technische fiche weerspiegelt de beste kennis op moment van publicatie. Dit document is onderhevig aan aanpassing, bij nieuwe ontwikkelingen en bevindingen. Hetzelfde geldt voor de eigenschappen van de beschreven producten. Wij zijn niet aansprakkelijk voor de resultaten verkregen door het gebruik van de producten en informatie.

Phormium NV
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Lokeren
T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02
info@phormium.com / www.phormium.com