GreenTrans High Force

Looftrekdoek

Technische gegevens

Productomschrijving

Producttype	Weefsel	**Toepassing**	Binnen
Kleur	Wit	**Polymeer**	100% Polypropyleen

Eigenschappen

Mechanische eigenschappen	**Standaard**	**Prestatie**	**Tolerantie**
Treksterkte - ketting	EN ISO 10319	36 kN/m	-3,6 kN/m
Treksterkte - Inslag	EN ISO 10319	13 kN/m	-1,3 kN/m
Rek bij breuk (ketting)	EN ISO 10319	20 %	±2 %
Rek bij breuk (bindinslag)	EN ISO 10319	17 %	±1,7 %
waterdoorlatendheid	EN ISO 11058	20 l/m²*s	-6 l/m²*s
Krimp	2u bij 70°C	1 %	-

Fysische eigenschappen	**Standaard**	**Prestatie**	**Tolerantie**
Gewicht	EN ISO 9864	140 g/m²	±14 g/m²
Lengte		Zoals gevraagd	-
Breedte		100-110-130 cm	±2 cm

Duurzaamheid	**Standaard**	**Prestatie**	**Tolerantie**
UV Stabilisatie	(indoor)	500 kLy	

19/03/2015
Data versie :
2
Versienummer

De informatie uiteengezet in deze technische fiche weerspiegelt de beste kennis op moment van publicatie. Dit document is onderhevig aan aanpassing, bij nieuwe ontwikkelingen en bevindingen. Hetzelfde geldt voor de eigenschappen van de beschreven producten. Wij zijn niet aansprakkelijk voor de resultaten verkregen door het gebruik van de producten en informatie.

Phormium NV

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Lokeren

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com