# PH 77 (B)

**Zonwering/Energiebesparend scherm, B versies voor hangende systemen**

## Technische gegevens

### Productomschrijving

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Producttype** | Weefsel | **Toepassing** | Binnen |
| **Kleur** | Aluminium/diffuus; (B) met versterkte acrylbanden om de 20 cm | **Materiaal** | Alu/HDPE/Acryl |

### Eigenschappen

| **Fysische eigenschappen** | **Standaard** | **Prestatie** | **Tolerantie** |
|---|---|---|---|
| Gewicht | EN ISO 9864 | 73 g/m² | ±7,3 g/m² |
| Lengte | | Zoals gevraagd | - |
| Rol breedte | | 335(B) - 430(B) - 480 - 530 cm | ±2 cm |
| | | 131,9(B) - 169,3(B) - 189,0 - 208,7 in | ±0,8 in |

| **Mechanische eigenschappen** | **Standaard** | **Prestatie** |
|---|---|---|
| Energiebesparing | Phormium testmethode | 68 % |
| PAR transmissie \| direct licht 0° | Phormium testmethode | 25 % |
| Schermingspercentage PAR \| direct licht 0° | Phormium testmethode | 75 % |
| Krimp | 2u bij 70°C | ≤1 % |

| **Duurzaamheid** | **Standaard** | **Prestatie** |
|---|---|---|
| Brandvertragendheid | DIN 4102 | - |
| | NTA 8825 | - |
| | ASTM E 84 | - |
| | NFPA 701 - 2015 Test Method 2 | - |

| **Garantie** |
|---|
| Onder alle types kasdek 8 jaar. Voor alle voorwaarden, bepalingen en uitsluitingen verwijzen wij naar Phormiums garantiebepalingen. |

| **Opmerkingen** |
|---|
| De breedtes waarbij (B) staat bestaan enkel met versterkte banden. De breedtes zonder (B) bestaan enkel zonder versterkte banden. |

De informatie uiteengezet in deze technische fiche weerspiegelt de beste kennis op moment van publicatie. Dit document is onderhevig aan aanpassing, bij nieuwe ontwikkelingen en bevindingen. Hetzelfde geldt voor de eigenschappen van de beschreven producten. Wij zijn niet aansprakkelijk voor de resultaten verkregen door het gebruik van de producten en informatie.

**Phormium NV**
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Lokeren
info@phormium.com / www.phormium.com

Data versie : 23/04/2025
Versienummer 3