PhormiCool 200 GK

Gronddoek voor lava bed (en zwaar verkeer)

Technische gegevens

Productomschrijving

Producttype	Weefsel	**Toepassing**	buiten
Kleur	Grijs met groene lijnen om de 25cm	**Polymeer**	100% Polypropyleen

Eigenschappen

Mechanische eigenschappen	**Standaard**	**Prestatie**	**Tolerantie**
Treksterkte - ketting	EN ISO 10319	28 kN/m	-2,8 kN/m
Treksterkte - Inslag	EN ISO 10319	26 kN/m	-2,6 kN/m
Rek bij breuk (ketting)	EN ISO 10319	15 %	±1,5 %
Rek bij breuk (bindinslag)	EN ISO 10319	10 %	±1 %
waterdoorlatendheid	EN ISO 11058	30 l/m²*s	-9 l/m²*s
Krimp	2u bij 70°C	1 %	-

Fysische eigenschappen	**Standaard**	**Prestatie**	**Tolerantie**
Gewicht	EN ISO 9864	200 g/m²	±20 g/m²
Lengte		Zoals gevraagd	-
Breedte		415-525 cm	±2 cm

Duurzaamheid	**Standaard**	**Prestatie**	**Tolerantie**
UV Stabilisatie	Phormium testmethode	500 kLy	

26/06/2019

Data versie :

1

Versienummer

De informatie uiteengezet in deze technische fiche weerspiegelt de beste kennis op moment van publicatie. Dit document is onderhevig aan aanpassing, bij nieuwe ontwikkelingen en bevindingen. Hetzelfde geldt voor de eigenschappen van de beschreven producten. Wij zijn niet aansprakkelijk voor de resultaten verkregen door het gebruik van de producten en informatie.

Phormium NV

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Lokeren

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com