PhormiTex Eclipse 98+1

Verduisterend scherm

Technische gegevens

Productomschrijving

Producttype	Dubbel geweven stof	**Toepassing**	Binnen
Kleur	A/Z Z/Z	**Materiaal**	Alu/HDPE/Modacryl

Eigenschappen

Fysische eigenschappen	**Standaard**	**Prestatie**	**Tolerantie**
Gewicht	EN ISO 9864	235 g/m²	±23,5 g/m²
Lengte		Zoals gevraagd	-
Rol breedte		325-400-430-480-530 cm	±2 cm
		127,9-157,5-169,3-189,0-208,7 in	±0,8 in

Mechanische eigenschappen	**Standaard**	**Prestatie**
Energiebesparing	Phormium testmethode	78 %
PAR transmissie | direct licht 0°	NEN 2675	0,1 %
Schermingspercentage PAR | direct licht 0°	NEN 2675	99,9 %
Krimp	2u bij 70°C	≤1 %

Duurzaamheid	**Standaard**	**Prestatie**
Brandvertragendheid	DIN 4102	-
	NTA 8825	Klasse 1
	ASTM E 84	Klasse 1
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	Certificaat beschikbaar

Garantie
Onder alle types kasdek 8 jaar. Voor alle voorwaarden, bepalingen en uitsluitingen verwijzen wij naar Phormiums garantiebepalingen.

Opmerkingen
-

De informatie uiteengezet in deze technische fiche weerspiegelt de beste kennis op moment van publicatie. Dit document is onderhevig aan aanpassing, bij nieuwe ontwikkelingen en bevindingen. Hetzelfde geldt voor de eigenschappen van de beschreven producten. Wij zijn niet aansprakkelijk voor de resultaten verkregen door het gebruik van de producten en informatie.

Phormium NV
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Lokeren
info@phormium.com / www.phormium.com

Data versie : 04/01/2024
Versienummer 1