Duracover

Ландшафтный почвопокровный агротекстиль (срок службы: минимум 5 лет)

Технический паспорт

Описание продукта

Тип продукта	Тканый	**Применение**	Наружный
Цвет	Коричневый	**Полимер**	ПЛА Полилактйд

Свойства

Механические Свойства	**Стандарт**	**Показатели**	**Толерантность**
Прочность на растяжение - вдоль	EN ISO 10319	9 кН/м	-0,9 кН/м
Прочность на растяжение - поперек	EN ISO 10319	7,5 кН/м	-0,75 кН/м
Относительное удлинение при разрыве - вдоль	EN ISO 10319	30 %	±6,9 %
Относительное удлинение при разрыве - поперек	EN ISO 10319	30 %	±6,9 %
Водопроницаемость	EN ISO 11058	7,5 л / м² * с	-2,25 л / м² * с
Усадка	2ч. при темп. 70°C	≤2 %	-

Физические Свойства	**Стандарт**	**Показатели**	**Толерантность**
Вес	EN ISO 9864	130 г/м	±13 г/м
Длина		100 пог.м или под заказ	-
Ширина		100-150-200-250-300-400-500 см	±2 см

Долговечность	**Стандарт**	**Показатели**
УФ стабилизация	Метод испытания Phormium	500 kLy
#N/A	EN ISO 12952-1	Не загорается от горящей сигареты

Версия Дата : 22/03/2016

Приведенная информация в соответсвии с результатами последних исследований на момент публикации. Информация в документах может изменяться в соответствии с результатами новых исследований. Компания не несет ответственности за результаты полученные при использовании материала и информации.

Phormium NV

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com

Версия n°