PHL 20

Энергосберегающий вертикальный экран

Технический паспорт

Описание продукта

Тип продукта	Ламинированный тканый материал	**Применение**	В Помещении
Цвет	Диффузный	**Материал**	100% Полиэтилен

Свойства

Физические Свойства	**Стандарт**	**Показатели**	**Толерантность**
Вес	EN ISO 9864	91 г/м	±9,1 г/м
Длина		В соответствии с требованием	-
Ширина рулона		190-210-230-250-270 см	±2 см
		74,8-82,7-90,5-98,4-106,3 дюйм	±0,8 дюйм

Механические Свойства	**Стандарт**	**Показатели**
Энергосбережение	Метод испытания Phormium	50 %
0	Метод испытания Phormium	84 %
0	Метод испытания Phormium	16 %
Усадка	2ч. при темп. 70°C	≤1 %

Долговечность	**Стандарт**	**Показатели**
Огнезащитный	DIN 4102	-
	NTA 8825	Класс 2
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Гарантия

Гарантия 8 (ахт) лет для применения внутри всех типов промышленных теплиц. См. ограниченную гарантию Phormium на все сроки условия и исключения в письменной форме.

Примечание

-

Приведенная информация в соответсвии с результатами последних исследований на момент публикации. Информация в документах может изменяться в соответствии с результатами новых исследований. Компания не несет ответственности за результаты полученные при использовании материала и информации.

Phormium NV
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium
info@phormium.com / www.phormium.com