PhormiTex Hybrid 66 (B)

Солнцезащитный / энергосберегающий экран для подвесных систем вариант B

Технический паспорт

Описание продукта

Тип продукта	Тканый	**Применение**	В Помещении
Цвет	Алюминий/Белый/диффузный; (B) с усиленными полосами через каждые 20 см	**Материал**	Алюминий / Модакриловые волокна / ПЭВП

Свойства

Физические Свойства	**Стандарт**	**Показатели**	**Толерантность**
Вес	EN ISO 9864	84 г/м	±8,4 г/м
Длина		В соответствии с требованием	-
Ширина рулона		335(B) - 400(B) - 430(B) - 475 - 525 см	±2 см
		131,9(B) - 157,5(B) - 169,3(B) - 187,0 - 206,7 дюйм	±0,8 дюйм

Механические Свойства	**Стандарт**	**Показатели**
Энергосбережение	Метод испытания Phormium	53 %
0	Метод испытания Phormium	35 %
0	Метод испытания Phormium	65 %
Усадка	2ч. при темп. 70°C	≤1 %

Долговечность	**Стандарт**	**Показатели**
Огнезащитный	DIN 4102	B1
	NTA 8825	-
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Гарантия
Гарантия 8 (ахт) лет для применения внутри всех типов промышленных теплиц. См. ограниченную гарантию Phormium на все сроки условия и исключения в письменной форме.

Примечание
вариант B

Приведенная информация в соответсвии с результатами последних исследований на момент публикации. Информация в документах может изменяться в соответствии с результатами новых исследований. Компания не несет ответственности за результаты полученные при использовании материала и информации.

Phormium NV
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium
info@phormium.com / www.phormium.com