# PhormiTex Lumina 40

**Энергосберегающие / Затеняющие от солнца**

## Технический паспорт

### Описание продукта

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Тип продукта** | Тканый | **Применение** | В Помещении |
| **Цвет** | Белый | **Материал** | PE/Modacryl |

### Свойства

| **Физические Свойства** | **Стандарт** | **Показатели** | **Толерантность** |
|---|---|---|---|
| Вес | EN ISO 9864 | 78 г/м | ±7,8 г/м |
| Длина | | В соответствии с требованием | - |
| Ширина рулона | | 325-430-480-530 см | ±2 см |
| | | 127,9-167,3-187,0-208,7 дюйм | ±0,8 дюйм |

| **Механические Свойства** | **Стандарт** | **Показатели** |
|---|---|---|
| Энергосбережение | Метод испытания Phormium | 47 % |
| 0 | Метод испытания Phormium | 60 % |
| 0 | Метод испытания Phormium | 40 % |
| Усадка | 2ч. при темп. 70°C | ≤1 % |

| **Долговечность** | **Стандарт** | **Показатели** |
|---|---|---|
| Огнезащитный | DIN 4102 | - |
| | NTA 8825 | Класс 1 |
| | ASTM E 84 | - |
| | NFPA 701 - 2015 Test Method 2 | - |

**Гарантия**

Гарантия 8 (ахт) лет для применения внутри всех типов промышленных теплиц. См. ограниченную гарантию Phormium на все сроки условия и исключения в письменной форме.

**Примечание**

-

Приведенная информация в соответсвии с результатами последних исследований на момент публикации. Информация в документах может изменяться в соответствии с результатами новых исследований. Компания не несет ответственности за результаты полученные при использовании материала и информации.

**Phormium NV**
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium
info@phormium.com / www.phormium.com