PH 66 (B)

Gölgeleme/Enerji tasarrufu perdesi, askılı sistemler için B versiyonu

Teknik bilgi formu

Ürün açıklaması

Ürün cinsi	Dokuma kumaş	**Uygulama**	İç mekan
Renk	Alüminyum/Difüze , (B) her 20 cm'de güçlendirilmiş şeritler	**Materyal**	Alu/YYPE/Akril

Özellikler

Fiziksel özellikler	**Standart**	**Performans**	**Tolerans**
Ağırlık	EN ISO 9864	73 g/m²	±7,3 g/m²
Uzunluk		Gerektiği gibi	-
Rulo eni		335(B) - 400(B) - 430(B) - 480 - 530 cm	±2 cm
		131,9(B) - 157,5(B) -169,3(B) - 187,0 - 208,7 inç	±0,8 inç

Mekanik özellikler	**Standart**	**Performans**
Enerji tasarrufu	Phormium test metodu	63 %
0	Phormium test metodu	35 %
0	Phormium test metodu	65 %
Çekme payı	70°C 'de 2 saat	≤1 %

Dayanıklılık	**Standart**	**Performans**
Alev geciktirici	DIN 4102	-
	NTA 8825	-
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Garanti

Her türlü sera örtü çeşitleri altında 8 yıl, yazılı tüm şartlar, koşullar ve istisnalar için sınırlı Phormium garantiye bakın.

Açıklamalar

(B) ile belirtilmiş rulo genişlikleri, perdenin yalnızca güçlendirilmiş şeritler ile var olduğunu gösterir. (B) olmayan rulo genişlikleri sadece sürgülü sistemleri için mevcuttur.

Bu bilgi formunda belirtilen bilgiler yayınlandığı zamandaki en iyi bilgiyi aksettirmektedir. Belge yeni gelişmelere ve bulgulara göre değişebilir. Aynı şartlar tanımlanan Ürünlerin özellikleri için de geçerlidir. ürün ve bilgi kullanımı ile elde edilen sonuçlar için hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir.

Phormium NV
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium
info@phormium.com / www.phormium.com