PhormiCool 137

Lav taşı yatakları için yer ortüsü (hafif yük trafiği)

Teknik bilgi formu

Ürün açıklaması

Ürün cinsi	Dokuma kumaş	**Uygulama**	Dış mekan
Renk	Gri	**Polimer**	100% Polipropilen

Özellikler

Mekanik özellikler	**Standart**	**Performans**	**Tolerans**
Çekme mukavemeti - Çözgü	EN ISO 10319	27 kN/m	-2,7 kN/m
Çekme mukavemeti - Atkı	EN ISO 10319	24 kN/m	-2,4 kN/m
Kopma uzaması - Çözgü	EN ISO 10319	25 %	±2,5 %
Kopma uzaması - Atkı	EN ISO 10319	20 %	±2 %
Su geçirgenliği	EN ISO 11058	5 l/m²*s	-1,5 l/m²*s
Çekme payı	70°C 'de 2 saat	1 %	-

Fiziksel özellikler	**Standart**	**Performans**	**Tolerans**
Ağırlık	EN ISO 9864	130 g/m²	±13 g/m²
Uzunluk		Gerektiği gibi	-
En		335-415-525 cm	±2 cm

Dayanıklılık	**Standart**	**Performans**	**Tolerans**
UV stabilizasyonu	Phormium test metodu	500 kLy	

Sürüm tarihi : 00/01/1900

Sürüm numarası 0

Bu bilgi formunda belirtilen bilgiler yayınlandığı zamandaki en iyi bilgiyi aksettirmektedir. Belge yeni gelişmelere ve bulgulara göre değişebilir. Aynı şartlar tanımlanan Ürünlerin özellikleri için de geçerlidir. ürün ve bilgi kullanımı ile elde edilen sonuçlar için hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir.

Phormium NV

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com