PhormiFlex

Yer örtüsü

Teknik bilgi formu

Ürün açıklaması

Ürün cinsi	Dokuma kumaş	**Uygulama**	İç mekan
Renk	Beyaz, her 25 cm'de siyah çizgiler	**Polimer**	100% Polipropilen

Özellikler

Mekanik özellikler	**Standart**	**Performans**	**Tolerans**
Çekme mukavemeti - Çözgü	EN ISO 10319	24 kN/m	-2,4 kN/m
Çekme mukavemeti - Atkı	EN ISO 10319	13 kN/m	-1,3 kN/m
Kopma uzaması - Çözgü	EN ISO 10319	20 %	±2 %
Kopma uzaması - Atkı	EN ISO 10319	17 %	±1,7 %
Su geçirgenliği	EN ISO 11058	15 l/m²*s	-4,5 l/m²*s
Çekme payı	70°C 'de 2 saat	1 %	-

Fiziksel özellikler	**Standart**	**Performans**	**Tolerans**
Ağırlık	EN ISO 9864	100 g/m²	±10 g/m²
Uzunluk		Gerektiği gibi	-
En		335-415-525 cm	±2 cm

Dayanıklılık	**Standart**	**Performans**	**Tolerans**
UV stabilizasyonu	(İç mekan koşulları)	500 kLy	

Sürüm tarihi : 19/03/2015

Sürüm numarası 2

Bu bilgi formunda belirtilen bilgiler yayınlandığı zamandaki en iyi bilgiyi aksettirmektedir. Belge yeni gelişmelere ve bulgulara göre değişebilir. Aynı şartlar tanımlanan Ürünlerin özellikleri için de geçerlidir. ürün ve bilgi kullanımı ile elde edilen sonuçlar için hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir.

Phormium NV

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com