PhormiSol 200 GK

Lav taşı tabakası için yer ortüsü (ağır yük trafiği)

Teknik bilgi formu

Ürün açıklaması

Ürün cinsi	Dokuma kumaş	**Uygulama**	Dış mekan
Renk	Siyah, her 25 cm'de yeşil çizgiler	**Polimer**	100% Polipropilen

Özellikler

Mekanik özellikler	**Standart**	**Performans**	**Tolerans**
Çekme mukavemeti - Çözgü	EN ISO 10319	28 kN/m	-2,8 kN/m
Çekme mukavemeti - Atkı	EN ISO 10319	26 kN/m	-2,6 kN/m
Kopma uzaması - Çözgü	EN ISO 10319	15 %	±1,5 %
Kopma uzaması - Atkı	EN ISO 10319	10 %	±1 %
Su geçirgenliği	EN ISO 11058	30 l/m²*s	-9 l/m²*s
Çekme payı	70°C 'de 2 saat	1 %	-

Fiziksel özellikler	**Standart**	**Performans**	**Tolerans**
Ağırlık	EN ISO 9864	200 g/m²	±20 g/m²
Uzunluk		Gerektiği gibi	-
En		415-525 cm	±2 cm

Dayanıklılık	**Standart**	**Performans**	**Tolerans**
UV stabilizasyonu	Phormium test metodu	500 kLy	

Sürüm tarihi : 22/03/2016

Sürüm numarası 2

Bu bilgi formunda belirtilen bilgiler yayınlandığı zamandaki en iyi bilgiyi aksettirmektedir. Belge yeni gelişmelere ve bulgulara göre değişebilir. Aynı şartlar tanımlanan Ürünlerin özellikleri için de geçerlidir. ürün ve bilgi kullanımı ile elde edilen sonuçlar için hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir.

Phormium NV

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com