PhormiTex Clear V

Enerji tasarrufu yan duvar perdesi

Teknik bilgi formu

Ürün açıklaması

Ürün cinsi	Laminasyonlu dokuma kumaş	**Uygulama**	İç mekan
Renk	Difüze	**Materyal**	100% Polietilen

Özellikler

Fiziksel özellikler	**Standart**	**Performans**	**Tolerans**
Ağırlık	EN ISO 9864	91 g/m²	±9,1 g/m²
Uzunluk		Gerektiği gibi	-
Rulo eni		190-210-230-250-270 cm	±2 cm
		74,8-82,7-90,5-98,4-106,3 inç	±0,8 inç

Mekanik özellikler	**Standart**	**Performans**
Enerji tasarrufu	Phormium test metodu	50 %
0	Phormium test metodu	84 %
0	Phormium test metodu	16 %
Çekme payı	70°C 'de 2 saat	≤1 %

Dayanıklılık	**Standart**	**Performans**
Alev geciktirici	DIN 4102	B1
	NTA 8825	1. sınıf
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Garanti

Her türlü sera örtü çeşitleri altında 8 yıl, yazılı tüm şartlar, koşullar ve istisnalar için sınırlı Phormium garantiye bakın.

Açıklamalar

-

Bu bilgi formunda belirtilen bilgiler yayınlandığı zamandaki en iyi bilgiyi aksettirmektedir. Belge yeni gelişmelere ve bulgulara göre değişebilir. Aynı şartlar tanımlanan Ürünlerin özellikleri için de geçerlidir. ürün ve bilgi kullanımı ile elde edilen sonuçlar için hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir.

Phormium NV
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium
info@phormium.com / www.phormium.com

Sürüm tarihi : 28/09/2022
Sürüm numarası 2