PhormiTex Lumina 30

Gölgeleme/Enerji tasarrufu perdesi

Teknik bilgi formu

Ürün açıklaması

Ürün cinsi	Dokuma kumaş	**Uygulama**	İç mekan
Renk	Beyaz	**Materyal**	PE/Modacryl

Özellikler

Fiziksel özellikler	**Standart**	**Performans**	**Tolerans**
Ağırlık	EN ISO 9864	81 g/m²	±8,1 g/m²
Uzunluk		Gerektiği gibi	-
Rulo eni		325-430-480-530 cm	±2 cm
		127,9-167,3-187,0-208,7 inç	±0,8 inç

Mekanik özellikler	**Standart**	**Performans**
Enerji tasarrufu	Phormium test metodu	47 %
0	Phormium test metodu	70 %
0	Phormium test metodu	30 %
Çekme payı	70°C 'de 2 saat	≤1 %

Dayanıklılık	**Standart**	**Performans**
Alev geciktirici	DIN 4102	-
	NTA 8825	1. sınıf
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Garanti
Her türlü sera örtü çeşitleri altında 8 yıl, yazılı tüm şartlar, koşullar ve istisnalar için sınırlı Phormium garantiye bakın.

Açıklamalar
-

Bu bilgi formunda belirtilen bilgiler yayınlandığı zamandaki en iyi bilgiyi aksettirmektedir. Belge yeni gelişmelere ve bulgulara göre değişebilir. Aynı şartlar tanımlanan Ürünlerin özellikleri için de geçerlidir. ürün ve bilgi kullanımı ile elde edilen sonuçlar için hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir.

Phormium NV
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium
info@phormium.com / www.phormium.com

Sürüm tarihi : 09/01/2024
Sürüm numarası 2