# PhormiTex Super

**Enerji tasarrufu perdesi**

## Teknik bilgi formu

### Ürün açıklaması

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ürün cinsi** | Dokuma kumaş | **Uygulama** | İç mekan |
| **Renk** | Difüze | **Materyal** | YYPE/Modakrilik |

### Özellikler

| **Fiziksel özellikler** | **Standart** | **Performans** | **Tolerans** |
|---|---|---|---|
| Ağırlık | EN ISO 9864 | 76 g/m² | ±7,6 g/m² |
| Uzunluk | | Gerektiği gibi | - |
| Rulo eni | | 325-430-480-530 cm | ±2 cm |
| | | 127,9-167,3-187,0-208,7 inç | ±0,8 inç |

| **Mekanik özellikler** | **Standart** | **Performans** |
|---|---|---|
| Enerji tasarrufu | Phormium test metodu | 47 % |
| 0 | Phormium test metodu | 85 % |
| 0 | Phormium test metodu | 15 % |
| Çekme payı | 70°C 'de 2 saat | ≤1 % |

| **Dayanıklılık** | **Standart** | **Performans** |
|---|---|---|
| Alev geciktirici | DIN 4102 | - |
| | NTA 8825 | 1. sınıf |
| | ASTM E 84 | - |
| | NFPA 701 - 2015 Test Method 2 | - |

| **Garanti** |
|---|
| Her türlü sera örtü çeşitleri altında 8 yıl, yazılı tüm şartlar, koşullar ve istisnalar için sınırlı Phormium garantiye bakın. |

| **Açıklamalar** |
|---|
| - |

Bu bilgi formunda belirtilen bilgiler yayınlandığı zamandaki en iyi bilgiyi aksettirmektedir. Belge yeni gelişmelere ve bulgulara göre değişebilir. Aynı şartlar tanımlanan Ürünlerin özellikleri için de geçerlidir. ürün ve bilgi kullanımı ile elde edilen sonuçlar için hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir.

Sürüm tarihi : 01/03/2015

Sürüm numarası 1

**Phormium NV**
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium
info@phormium.com / www.phormium.com